

# 管理办公楼宇速通门技术支持

生成日期：2025-10-06

选择速通门的注意事项有哪些？  
易维护：速通门的维护工作应简单、易操作、成本低且在维护中不需要添加其他配件，由于一般使用速通门的场所人流量比较大，如果维修困难时间较长，肯定会影响人员进出造成拥堵。另外好的速通门应该具有断电记忆功能，当通电后可以继续工作，不会发生系统崩溃、重置数据等情况。  
可拓展：速通门的系统需求以及结构组件并非一成不变，因此选择的速通门设备应该支持拓展，可以拓展多个子系统，也可以增加多个周边配件。  
美观性：作为行人经常出入的地方，人脸速通门的各个部件需要色调搭配、美观大气，这样才能提升场所的形象气质。速通门智能化处理能知道人和行李过闸机时，速通门刷卡快速开闸后，行李未通过，闸机也不会关闸。管理办公楼宇速通门技术支持

速通门的特点：  
1、高效性：速通门平均每分钟能通过35-45个行人，实行一卡一人并且开闸速度很快，在每秒0.4次左右。有效地解决了传统门的拥挤以及长时间的排队，较大提高了通行水平。一般在商场以及各种写字楼都有运用。节省时间，值得推广。  
2、安全性：速通门拥有防尾随功能、防冲撞功能，以及紧急逃生功能。  
3、防尾随功能：速通门的通道中有红外光带探测器，能有效的判断出未读卡的行人并进项提示，如果强制通行，会引发自动报警进行提示。  
4、防冲撞功能：在没有接收开闸信号时，门翼是自动锁死状态，如果遇到有重力撞击也不会对门翼机器造成实质性的损伤。管理办公楼宇速通门技术支持速通门的功能特点：摆臂同步功能。

人脸识别速通门的正确使用：  
1. 在使用前首先要确保工作人员按正确程序安装好，然后经过2-3天反复测试没有问题后再开始正式投入使用。  
2. 在使用前应该在速通门附近放置简单的使用规范，或者进行简单的操作培训后再开始启用。  
3. 在日常使用中应注意按照正确的使用规范或操作说明来使用，尽管速通门使用很简单，但是也要注意规范使用，这样才不会容易损坏闸机。  
4. 如果速通门开启了人脸识别核验要求，就要按照规定授权人脸信息，进行人脸识别后才能通过。另外速通门是自动开关，不要随意用手去人为干涉。  
5. 如果速通门是单人通行模式（当然大部分都是），就不要多个人同时进出，一个是通道宽度不允许，二个是会扰乱速通门的运作机制。

速通门的优势：  
1：外观时尚，这点继承了摆闸的优点，甚至比摆闸更加出色。  
2：开闸速度底到（0.2秒），毫无疑问速通门的速度肯定是较快的。  
3：防撞功能，速通门具备防撞功能，自动复位。  
4：安全系数，只有行人或行李通过后才会关闸，如果行人过后还有人闯入会自动开闸，防止夹人具发出非法闯入报警提示。  
5：语音提示、超静音、通讯方式等等都是速通门的优势。速通门比摆闸好在哪？  
1、普通摆闸的机械死位只是在特定的点上，如果有偏差的时候，可以直接过人，而速通门则不会。  
2、普通摆闸开关门的时间需要几秒以上的时间，速通门开门时间0.2秒以上，同时，由于速通门的机芯更小巧、所以从外观上来讲，机型设计外观更优美，达到艺术的要求，通常用在高级场所。速通门具有紧急通行模式。

什么样的速通门是好的？  
1. 速通门的机芯很重要，这一点我们也多次强调过。它直接关系到整个设备的运行。  
2. 红外传感器数量，数量多少直接决定了设备敏锐程度。它可以敏锐的检测到一切非法闯入状况，对于儿童和行李车也都不会出现误测。  
3. 防护等级，至少要达到IP42及以上，可以有效防止灰尘及防水，使设备工作环境稳定可靠。  
4. 设备出产前全部要经过防腐蚀处理，全部机械部分（箱体、机芯、控制部分、）均经过防腐蚀处理；可以保证设备在恶劣的环境下正常使用。  
5. 防尾随级别至少要达到三级以上，才可以有效保证进出人

员安全快速通过。6. 箱体材质，如果选用不锈钢，至少要304不锈钢材料。如果是铁质材料，一定要进行专业烤漆处理，否则很容易生锈腐蚀。7. 速通门工作温度，要在摄氏-25到65度，如果寒冷地区则要进行抗寒处理。还要保证防晒防水处理。速通门的优点：阻拦设计为在行人通过后快速关闭，因此能延迟尾随者的速度。管理办公楼宇速通门技术支持

速通门的功能特点：防冲撞功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死。管理办公楼宇速通门技术支持

速通门的速度直接影响到门的运用寿命,所以平时维护和维修作业都是要做的,不只只会按请求做。许多用户开始运用速度门一向被忽视或不定期维护机器上吗?因为得不到及时的维护保养,导致有些润滑得不到及时更换,只保证机器能够正常运行,在机器停止作业后再替换零件和维修机器,这是因小失大,所以用户在运用中必须认识到速通门维护的主要性。速通门维护保养需要由外而内,速通门机箱一般都是由SU304不锈钢铸造,因此维护机箱可以每个月定期清理一次,主要就是对外表清洁和锈斑去除,可以用软布和化石粉擦亮,然后涂上防锈油。涂上防锈油2-5小时不要触碰,如果是烤漆机箱,漆面损坏必须尽快进行修补。管理办公楼宇速通门技术支持

上海佳英斯智能科技有限公司坐落在中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号,是一家专业的一般项目:从事智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;安放设备销售;计算机硬件及辅助设备批发;电子产品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;门窗销售;建筑材料销售;企业管理咨询;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化系统设计;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)公司。目前我公司在职员工以90后为主,是一个有活力有能力有创新精神的团队。上海佳英斯智能科技有限公司主营业务涵盖酒店客控售后服务,智能家居售后服务,通道门售后服务,旋转门售后服务,坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针,赢得广大客户的支持和信赖。一直以来公司坚持以客户为中心、酒店客控售后服务,智能家居售后服务,通道门售后服务,旋转门售后服务市场为导向,重信誉,保质量,想客户之所想,急用户之所急,全力以赴满足客户的一切需要。